

Křížové spojky



Údaje JAW – čelistových spojek

Rozměr spojky	Jmenovitý točivý moment Nm	Maximální otáčky ot./min	Válcová díra A	Maximální díra A	Souhrnný průměr B	Smontovaná délka L	Šířka náboje C	Průměr náboje D	Set šroubů Pozice F	Rozměr	Celková hmotnost kg
035	0.50	31000	4.8	8	16.0	20	7	16.0	3.0	M3	0.06
050	3.51	18000	6	14	27.5	44	16	27.5	6.5	M6	0.10
070	5.77	14000	9	19	35.0	51	19	35.0	9.5	M6	0.25
075	11.9	11000	9	24	44.5	54	21	44.5	8.0	M6	0.45
090	19.2	9000	9	24	54.0	54	21	54.0	8.7	M6	0.55
095	25.8	9000	9	28	54.0	64	25	54.0	11.5	M8	0.65
100	55.4	7000	12	35	65.0	89	35	65.0	12.5	M8	1.60
110	105	5000	15	42	84.0	108	43	84.0	20.5	M10	3.00
150	150	4000	15	48	96.0	115	45	96.0	22.5	M10	4.90
190	200	3600	19	55	115.0	133	54	102.0	22.5	M12	7.00
225	280	3600	19	60	127.0	153	64	108.0	25.5	M12	9.00

Funkce uhlové odchytky až 1°

Funkce paralelní nesouososti až 0,38 mm

Váha je pro celkovou spojku s válcovým otvorem

Vložka z nitrilu s teplotním rozsahem -40°C až 100°C

